## **SERIE FS1510 MKII** FIRE RANGER S2













LA SÉRIE PHOENIX FIRE RANGER FS1510 établit de nouvelles normes de protection contre les incendies et les cambriolages de manière économique, pratique et forme attrayante.

- PROTECTION CONTRE L'INCENDIE Fournit 30 minutes de protection contre l'incendie pour le papier juste qu'à 500°C.
- PROTECTION DE SÉCURITÉ FS1510E/F est recommandé pour une couverture en espèces de 1.500 € ou couverture des objets de valeur de 15.000 €. FS1510K/E S1 Testé selon la prestigieuse norme européenne de sécurité S1 EN14450 donnant une couverture en espèces de 2.000 € ou une couverture des objets de valeur de 20.000 €.
- VERROUILLAGE FS1510K S1 Équipé d'une clef à double panneton de haute sécurité Serrure à clé VdS classe I. FS1510E Équipé d'une serrure de haute sécurité électronique avec affichage LED clair, double commande, cachée code & code brouillé programmables en standard. FS1510E S1 Équipé d'une serrure électronique haute sécurité VdS classe II avec double commande, code maître et temporisation. FS1510F Équipé d' un clavier à écran tactile avancé de haute sécurité et un verrou d'empreinte digitale avec affichage LED clair, alarme interne, double contrôle, code caché et
- code brouillé programmable jusqu'à 128 empreintes.
- CONSTRUCTION Serrure à crémone 3 voies de haute sécurité offre une grande force et une résistance aux attaques.
- CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES Fourni avec des étagères réglables en hauteur qui comprend également des rails de suspension pour les dossiers latéraux standard.
- FIXATION prêt à être fixé au sol, avec boulons de fixation pour béton fourni.
- COULEUR Finition de haute qualité Peinture blanche résistante aux rayures RAL9003
- FS1510K/E S1 Convient pour le stockage de médicaments contrôlés dont les actifs les ingrédients ne dépassent pas 500 grammes.



Optional Coffer\*\* (FS1512/13/14 only)

NUMÉRO DU MODÈLE	DIMENSIONS EXTERIEURES H X L X P	DIMENSIONS INTERIEURES H X L X P	OUVERTURE DE LA PORTE/ PROFONDEUR DE LA POIGNEE	POIDS	CAPACITE		A LEVIER (H320 X75LX290P mm)	FOOLSCAP CLASSEUR A LEVIER (H350X80LX285Pmm) Total Nbr dr dossier par unité	FOOLSCAP (H370 X80L X385P mm)
FS1511K/E MKII S2	<b>2</b> 1225 x 600 x 520mm	1080 x 505 x 410mm	575mm/50mm	66kg	224 Litres	2/1	18	18	12
FS1512K/E MKII S	<b>2</b> 1225 x 930 x 520mm	1080 x 815 x 410mm	415mm/50mm	87kg	361 Litres	2/2	30	30	20
FS1513K/E MKII S	<b>2</b> 1950 x 930 x 520mm	1810 x 815 x 410mm	455mm/50mm	133kg	605 Litres	4/2	50	50	40
FS1514K/E MKII S	<b>2</b> 1950 x 1250 x 520mm	1810 x 1135 x 410mm	595mm/50mm	190kg	843 Litres	4/2	75	70	60
FS1511K/E S3	1225 x 600 x 520mm	1080 x 505 x 410mm	575mm/50mm	66kg	224 Litres	2/1	18	18	12
FS1512K/E S3	1225 x 930 x 520mm	1080 x 815 x 410mm	415mm/50mm	87kg	361 Litres	2/2	30	30	20
FS1513K/E S3	1950 x 930 x 520mm	1810 x 815 x 410mm	455mm/50mm	133kg	605 Litres	4/2	50	50	40
FS1514K/E S3	1950 x 1250 x 520mm	1810 x 1135 x 410mm	595mm/50mm	190kg	843 Litres	4/2	75	70	60
Protection de données coffret – FSDPIO3 (FS1512, FS153E, FS1514 only)									
	300 x 515 x 360mm	170 x 370 x 230mm	-	20kg	14 Litres	-			

Ces informations sont données à titre indicatif. Les capacités réelles peuvent varier en fonction de la méthode de stockage ou des étagères utilisées. \*\* Le coffre en option réduit la hauteur interne de 385 mm



<sup>\*</sup>Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez verifier aupres de votre assureur.